

Tür Zusatzschloss 7030



Technologie

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Innen mit zwei alternativen Drehknäufen
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Mit Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüssel

Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknopf
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

Varianten

- Farben: braun, silber, weiß
- Verlängerte Mitnehmerstange 150 mm für ECCR-Zyl. bis 160 mm Türstärke lieferbar
- EK-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall
- SB-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS70
- Verlängerter Sperrbügel erhältlich (um 30 mm verlängert)

Elegantes Türzusatzschloss mit Sperrbügel