

19544PE-SV/2Z

DELTA Rohrrahmen-Panik-Sicherheits-Einsteckschloss

Mit Selbstverriegelung, Panikfunktion E

2 Zylinderausschnitte RZ übereinander
Standardfalle, nicht umstellbar
Riegel 1-tourig, 20 mm vorstehend
Eckstulp 24 mm, INOX matt
Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt
Nuss 9 mm
Distanz RZ 94/142 mm
Wechselfunktion auf beiden Zylindern

Dornmass: 35; 60 mm

19544PE-SV.6.6 RZ-Rundzylinder

Panikfunktion E-SV:

Öffnung:

Von innen mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion).
Von aussen nur mit Schlüssel (Wechselfunktion).

Verriegelung:

Bei jedem Schliessen der Türe erfolgt eine automatische Verriegelung.

Zubehör:

- 5496** Wechseldorn mit Gewinde M12, 9 x 70 mm
- B-19421.943** Flachschiessblech, eckig, INOX matt
- B-19421.113** Winkelschiessblech, eckig, INOX matt, DIN rechts
- B-19421.123** Winkelschiessblech, eckig, INOX matt, DIN links
- B-19421.13** Unterlagsplatte 3 mm, Aluminium roh
- 1886** Rahmen-Riegelschaltkontakt

Verwendungszweck:

An Brandschutz- und Fluchtwegtüren für zwei unterschiedliche Schliesssysteme.



03/2010